



0749
BC2-326-0291-0020-02
07

Firestone
BUILDING PRODUCTS
NOBODY COVERS YOU BETTER.®

Deklaracja Zgodności

Niżej podpisany, Pascal Meirsschaert, Technical Manager

Firestone Building Products
Ikaroslaan 75
1930 Zaventem
Belgium

oświadczam, że membrana EPDM (PondGard, czarna) stosowana pod obciążeniem, mocowana mechanicznie lub w pełni za pomocą kleju, zgodnie z zaleceniami producenta, spełnia wymogi dyrektywy **Rady Unii Europejskiej 86/106/EEC z dnia 21.12.1988** oraz standardy **EN 13956:2005**.

Numer certyfikatu potwierdzający system fabrycznej kontroli produkcji:

BC2-326-0291-0020-02

Ciężar właściwy		1,25 kg/m²
Twardość	ASTM D2240	65+/-10
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 527	> 8,0 N/mm²
Rozciągliwość	EN ISO 527	300 %
Stabilność wymiarów	EN 1107-2	< 0,5 %
Elastyczność w niskich temperaturach	EN 495 - 5	-60 °C
Nacisk statyczny (beton)	EN ISO 12236	>0,5 kN
Odporność ciśnieniowa	EN 14150	3 x 10⁻⁶
Odporność na działanie ozonu	ASTM D1149	brak pęknięć
Odporność na działanie UV	ASTM G26	brak pęknięć
Odporność na odrywanie	UEAtc	>25 N/50mm

Pascal Meirsschaert,
Technical Manager
Firestone Building Products