

TAŚMA KLEJĄCA QUICK SEAM SPLICE TAPE (S'

1. OPIS

Taśma Quick Seam Splice Tape firmy Firestone przeznaczona jest do wzdłużnego łączenia arkuszy membrany EPDM we wszystkich systemach dachowych firmy Firestone. Taśma może być także używana przy instalowaniu Walkway Pad firmy Firestone.

2. PRZYGOTOWANIE

Produkt: Jeżeli przez dłuższy czas taśma była przechowywana w temp. poniżej 15^o C, należy przywrócić ją do temperatury pokojowej.

Podłoże: Powierzchnia EPDM musi być przygotowana preparatem Quick Prime, przy użyciu narzędzia Quick Scrubber. Używanie innych produktów jest zabronione.

3. STOSOWANIE

Taśma o szerokości 76 mm (3'') jest używana w standardowych połączeniach bez listew. Taśma o szerokości 178 mm (7'') jest stosowana przy łączeniu szwów z listwą. Patrz część dotycząca łączenia w instrukcji instalacyjnej.

4. POKRYCIE

W zależności od długości połączenia.

5. CHARAKTERYSTYKA

Fizyczna	<ul style="list-style-type: none">• Doskonała odporność na wilgoć.• Doskonałe właściwości klejące.• Dobra odporność na ciepło i zimno.
Techniczna	<ul style="list-style-type: none">• Główny składnik polimery gumowe• Barwa czarna• Rozpuszczalnik nie ma• Ciała stałe (%) 100• Ciężar właściwy (kg/l) 0,98 ± 0,02• Stan zwulkanizowany

6. PAKOWANIE / PRZECHOWYWANIE / DOPUSZCZALNY OKRES PRZECHOWYWANIA

Szerokość (mm)	Długość (m)	Grubość (mm)	Opakowanie (na karton)
76 (3'')	30,5	0,94	6 rolek , zawiera: 2 uchwyty Quick Scrubber 6 podkładek Quick Scrubber marker
178 (7'')	30,5	0,94	6 rolek, zawiera: 2 uchwyty Quick Scrubber 4 podkładki Quick Scrubber marker

Przechowywanie	W pomieszczeniach czystych i suchych. Na budowie chronić przed światłem.
Dopuszczalny okres przechowywania	12 m-cy, jeśli jest przechowywany w oryginalnie zamkniętym kartonie w temp od 15 ^o C do 25 ^o C. Okres przechowywania skraca się, gdy materiał jest wystawiony na działanie wysokich temperatur